



ДОС-ШР (ШР-50 ÷ ШР-500)

Станки шипорезные маятникового типа

Предназначены для нарезания прямоугольных шипов в фанере, дереве, ДСП, ДВП, пластмассе и пр. при изготовлении тары, ульев, ящиков, мебели, элементов угловых соединений деревянных конструкций неограниченной длины и т.д.

Технические характеристики

| Марка станка ДОС | ШР-120(50÷150) | ШР-300 | ШР-500 (700) |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| Общая рекомендуемая длина обработки, мм | до 1000 | до 2000 | до 3000 |
| Способ обработки | Пошаговый с неограниченной длиной | | |
| Длина обработки за один ход агрегата Lp, мм | 0÷120 (50÷150) | 0 ÷ 300 | 0 ÷ 500 (700) |
| Производительность | 2 ÷ 3 мин / шаг обработки | | |
| Форма шипов | Прямоугольная | | |
| Ширина шипов, мм | от 6 до 20 | от 6 до 20 (30) | |
| Глубина шипов, мм/При диаметре фрез 160мм | от 6 до 20 | от 6 до 10 | |
| 180мм | - | от 6 до 20 | |
| 200мм | - | от 15 до 30 | |
| Толщина обрабатываемого материала h, мм (с подкладкой) | до 30 | до 40 | |
| | Возможность обработки пакетом | | |
| Посадочный диаметр фрез, мм | 32 | 50 (40) | 50 (60) |
| Число оборотов вала, об/мин | 3500 ÷ 5000 | | |
| Мощность ЭД, кВт (по заказу) | 2,0 | 3,0 | 4,0 (3,0) |
| Напряжение питания, В (по заказу) | 220 ; 380 | | |
| Габариты (ДхШхВ), мм: исп. настольное | 800x1300x500 | - | |
| исп. напольное | 1200x1300x1300 | 1500x1500x1500 | |
| Вес, кг | до 150 | до 350 | до 500 (650) |

Ориентировочная базовая цена, тыс.рублей * (НДС не облагается)
(без учета стоимости инструмента, доп.оснастки, погрузочных, транспортных работ)

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------------|
| исп. настольное | от 245 | - | - |
| исп. напольное | от 265 | от 450 | от 550 (700) |

Дополнительно:

| | |
|--|---|
| Фрезы дисковые пазовые | Стоимость определяется на основании согласованного бланка Технического задания. |
| Спецшайбы по размеру фрез | |
| Дублирующие посты управления, внешнее защитное ограждение, торцевой упор и пр. | |
| Наладка с фрезами, пуско-наладка по адресу заказчика, обучение персонала | |
| Упаковка, погрузочные работы | |

* - Настоящее предложение не является официальной офертой и требует обязательного согласования

Преимущества станков ДОС-ШР (ШР-50 – ШР-500)

(по сравнению со станками типа ШПК-40; ШПА-40; ШПФ-40; ШОТ и т.п.):

- имеют меньшие габариты и вес (до 300 кг), что обеспечивает их легкое передвижение и перестановку в рабочих помещениях и не требует специальных фундаментов для установки;
- обеспечивают обработку поверхности практически любой длины;
- обладают хорошей производительностью (обработка поверхности длиной 1000мм на станке ШР-120 производится за 15÷20 минут; на станке ШР-300 - за 5÷10 минут);
- просты по конструкции и в эксплуатации, не требуют специальной квалификации оператора, используют только отечественные электродвигатели и комплектующие, чем обеспечивается их хорошая ремонтпригодность;
- благодаря отсутствию пневмо-гидравлических, цепных и пр. приводов, продольных направляющих и тому подобных устройств обеспечивают более высокую точность обработки, надежнее в работе, обслуживании и эксплуатации;
- по этим же причинам станки имеют гораздо меньшую стоимость (В 2-3 раза по сравнению с приведенными аналогами).

Особые характеристики:

- Применяемый рабочий инструмент – Фрезы дисковые пазовые по ГОСТ 11290-80 или ГОСТ 11291-81;
- Допускаемые отклонения размеров заготовки от прямолинейности – 0,3мм. Остальные требования по ГОСТ 6449-3-82 и ГОСТ 6449-1-82, степень точности 15;
- Допускаемые отклонения на ширину шипа ± 0,5 мм; на глубину шипа ± 1,0 мм на пакет обработки 30 (40) мм.

Базовые условия поставки:

- Предоплата 50% + 50% после подписания Акта сдачи-приемки (Акта испытаний) на заводе-изготовителе;
- Самовывоз или поставка через уполномоченные Транспортные компании по согласованию с Заказчиком.

Производство – Россия, г.Санкт-Петербург.

Гарантия производителя – 1-3 года. Срок использования – не ограничен.



Защитные устройства (кожухи, ограждения) сняты.

Производитель: ООО «СТАНКИ-ОРИЕНТ»

РФ, г.Санкт-Петербург,
Старо-Петергофский просп, д.24, корп.104
т/ф: (812) -445-27-75, 445-27-85

www.stanki-orient.ru; stanki-orient@vandex.ru

СТАНКИ - ОРИЕНТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ